

## Handschuh MagneX 538



**NANOFinish™**

EN 388:2016  
+A1:2018



4121 X



**TOWA**

<b>Beschreibung</b>	Feinstrickhandschuh mit Nitrilschaumbeschichtung
<b>Material</b>	Trägergewebe: Polyamid (15 Gauge) Beschichtung: Nitrilschaum, Oberfläche im NanoFinish
<b>Einsatzbereiche</b>	Mechanik, Montage, Landwirtschaft, Bau, etc.
<b>Produktvorteile</b>	Nitrilschaumbeschichtung mit neuartiger, patentierter Oberflächenstruktur „NanoFinish“, besonders griffig sehr gute mechanische Eigenschaften (Abrieb), ölbeständig lebensmittelecht sehr gutes Fingerspitzengefühl und bewährte TOWA-Passform
<b>Einzelverpackung</b>	mit SB-Anhänger
<b>Normen</b>	KAT II, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

### Zertifizierung:

Eigenschaft	Leistungsstufe	Bereich
Abriebfestigkeit	4	Min 0 / Max 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1	Min 0 / Max 5
Weiterreißfestigkeit	2	Min 0 / Max 4
Durchstichfestigkeit	1	Min 0 / Max 4
Schnittfestigkeit (nach ISO 13997)	X	A-F (X=nicht getestet)

Bewertung	Bereich (• - ●●●●)
Haltbarkeit	●●●●
Feingefühl	●●●●
Nässeschutz	●●
Fett-/Ölbeständigkeit	●●●●
Rutsicherheit	●●●●●
Atmungsaktivität	●●●●

### Logistische Daten:

Artnr.	Größe	Barcode	Mindestabnahme	Verpackungseinheiten	Pal
297685	7 / S	4018653265895	1 Paar	1/6/144	1.440
297686	8 / M	4018653265901	1 Paar	1/6/144	1.440
297687	9 / L	4018653265918	1 Paar	1/6/144	1.440
297688	10 / XL	4018653265925	1 Paar	1/6/144	1.440
297689	11 / XXL	4018653265932	1 Paar	1/6/144	1.440